

Eg

Træsart	: Eg (Quercus robur L./Quercus Alba) med oprindelse i Europa/Nordamerika
Fugtindhold	: Ovntørret til ca. 8% +/- 2%
Vægt	: Ca. 700 kg/m ³
Træfibre	: Ret vækst
Farve	: Gyldenbrun/Gråbrun (farveforskel kan ikke undgås)

Information om hårdtræ

Generelt	Hårdtræ er et naturmateriale med forskellige farvenuancer. Åretegninger, knaster og andre naturlige "fejl" er en del af træets natur, og ikke to stykker træ er ens. Alle træsorter er unikke med forskellige egenskaber til udendørs- & indendørsbrug. Kendetegnet for hårdtræ er lang holdbarhed.
Skruer	Skruer egnet til hårdtræ og projektets formål (spørg nærmeste forhandler)
Forboring	De fleste træsorter kræver forboring.
Kvalitet	Forskellige træsorter forskellige kvaliteter. Nogle træsorter har bedre kævleudnyttelse og fremstår mere fejlfrie.
Spild	Afhængig af færdigprodukt bør der påregnes ca. 5-10 % til spild.
Tolerance	Træ er et levende materiale der optager og afgiver fugt i takt med variationen i den omgivende temperatur- og relative luftfugtighed. Dimensionsændringer er uundgåelige i det nordiske klima, hvor f.eks. udendørstemperaturen svinger fra ca. -15 til +30 grader på et år.
Farve	Mange træsorter har stor farvevariation i begyndelsen, men med tiden bliver det mere ensartet. Træet er i en forandringsproces, der bevirker, at farven ændrer sig gennem levetiden.
Ridser/Revner	Kan og vil forekomme i mindre omfang afhængig af træsort.
Krumninger	"Skæve planker" er uundgåeligt ved nogle træsorter og især ved lange længder. Dette skyldes træets hårde egenskaber.
Afsmitning	De fleste træsorter udskiller en væske der kan smitte af på vægge og fliser ved udendørsbrug. Husk at dække af under montering. Efter montering skal alt savsmuld fjernes inden regnen kommer. Evt bortvaskning kan foretages med oxalsyre.
Patinerung	Hvis man ønsker at opnå en ensartet sølvgrå farve, bør man lade træet ligge ubehandlet ved udendørsbrug. Evt alger på træet fjernes med alm. hårdtræsrens.
Oliering	Olie bevarer træets glød, og anbefales 1 gang årligt ved udendørsbrug og efter behov ved indendørsbrug. (olien beskytter også mod optagelse af fugt samt udtørring). For yderlige oplysninger anbefaler vi direkte kontakt til olieproducenten.